beger

SUPER

Hi-SHIELD

เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์

พลังแห่งความทนทาน เย็น สะอาด ไม่ลอกล่อน

COOL Shield MAX

สีน้ำอะคริลิกแท้ เบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์

5 YEARS PROTECTION

ได้รับ มอก. ระดับสูงสุด

มอก. 2514-2553
สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ พลังแห่งความทนทาน

FRESH APRICOT I 924 E 924	VANILLA ICE I 921 E 921	BUTTER SNOW I 922 E 922	
CANDELABRA I 923 E 923	WHITE I 100 E 100	SMOKEY GREY I 101 E 101	
POLLY I 926 E 926	MARCAROON I 925 E 925	MAPLE SOFT I 911 E 911	APRICOT ROSE I 912 E 912
DOVE GREY I 951 E 951	FLINSTONE I 942 E 942	NATURAL SAFFRON I 913 E 913	TAWNY I 927 E 927
RESORT BLUE I 932 E 932	PEPPER MINT I 931 E 931		COLOR WASH I 943 E 943
ICE BERG I 941 E 941	SKY BOAT I 945 E 945	JUILE I 944 E 944	

● มีเฉพาะ สีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มสีด้าน เฉดสีที่ผสมผ่านเครื่องผสมสี Beger Color Design Shade Which tint by Beger Color Design

Idea & Inspiration

ชุดสีแนะนำสำหรับการตกแต่งภายในและภายนอก

QUIET PINK 113-2

KISS-ME-KATE 188-2

SPANISH ROSE 116-5

WAXEN MOON OW-8-4

MADAGASCAR RAFFIA 168-4

WESTERN HAT 174-5

SOUTH BAY 044-3

COOL TRADEWINDS 043-3

GERI'S LAKE 039-5

WESTERN SAGE 078-3

POINT PLEASANT 067-5

JADE MAGIC 152-4

DESDEMONA 156-2

PRAIRIE PATH 153-4

DUSKY EVENING 144-6

EBONY EVENING 161-1

LIMESTONE LIGHTHOUSE 161-4

ARABLE 157-5

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น | The colour patterns shown on this card are approximate only. |

7 Power Colors

สวยเด่น โดนใจ

MAXICAN ORANGE ★ S 988 E 988

FRESH OCEAN BLUE ★ S 948 E 948

BRIGHT FUCHSIA PINK ★ S 968 E 968

SEXY LIPSTICK ★ S 918 E 918

SPICY CHEESY ★ S 928 E 928

LAVENDER VIOLET ★ S 978 E 978

SWEETY KIWI GREEN ★ S 938 E 938

แม่สีพิเศษ

YELLOW S.P. 929 | OKE BROWN S.P. 959 | RED S.P. 919 | BLUE S.P. 949 | GREEN S.P. 939 | BLACK S.P. 909

สีทาฝ้าเพดาน

WHITE C 700 | PEARL WHITE C 800

★ มีเฉพาะฟิล์มสีชนิดด้าน (ภายนอก) และชนิดกึ่งมัน ขนาด 2.5, 5 แกลลอน

S.P. แม่สีพิเศษ มีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน

หมายเหตุ : IXXX = ฟิล์มสีด้านภายใน
EXXX = ฟิล์มสีด้านภายนอก
SXXX = ฟิล์มสีกึ่งมันภายนอกและภายใน
CXXX = สีทาฝ้าเพดาน

สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์
7 พลังแห่งความทนทาน

7 POWERS

1
กลบมิดดีเยี่ยม
Hiding Power

ฟิล์มสีกลบมิดพื้นผิว
ดีเยี่ยมด้วยนวัตกรรม
ซุปเปอร์ไททาเนียม
ทาเห็นสีขึ้นสวยไว

2
ทนร้อน
Cool Power

ฟิล์มสีสามารถสะท้อน
ความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิ
ให้บ้านเย็นและประหยัด
ค่าไฟฟ้า

3
ทนเช็ดล้าง
Washable Power

ฟิล์มสีทนต่อการ
เช็ดล้าง สามารถ
ทำความสะอาดได้ง่าย

4
ทนขัดถู
Scrub Power

ฟิล์มสีผลิตจาก
อะคริลิคเรซินชนิดพิเศษ
ให้การยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม
ทนต่อการขัดถู

5
ทนน้ำ ทนด่าง
Water and Alkali Resistance Power

ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน
แม้ต้องเจอกับน้ำและด่าง
ทำให้ฟิล์มสีเงางาม

6
ทนเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Fungus and Algae Resistance Power

ฟิล์มสีสามารถป้องกัน
การเกิดเชื้อราและ
ตะไคร่น้ำได้ดี

7
ฟิล์มสีปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Healthy Power

ไม่ผสมสารปรอทและ
ตะกั่ว ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้งาน

Low VOCs

SUPER HI-SHIELD STANDARD

มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

มอก. 2514-2553
สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

มาตรฐาน สีอิมัลชัน ทนสภาวะอากาศ ระดับสูงสุด
(Shield Standard)

มาตรฐาน สีอิมัลชัน ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
(Cool Standard)

BeYourself colordesign

COLOR DESIGN beger

สามารถเลือกสีสันได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์
บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 www.beger.co.th www.facebook.com/BegerPaint

บริการออกแบบสีบ้านโดยทีมงานมืออาชีพ
Color design services by
Beger's Profressional designers. Free
ฟรี!

สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ พลังแห่งความทนทาน

ขั้นตอนการทาสี / Application System

ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%
- พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดด้วยเบเยอร์ โมลด์ฟรี (เอ็ม-001)

ข้อแนะนำ

- ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่น ละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ
- ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม. ด้วยสีโป๊ว เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. - 1 ซม.

Step 1 : Surface Preparation

- New Surface : New concrete or cement must be fully cured at least 1 month before painting, moisture content must be lower than 14%.
- Old or painted surface : Chalky or deteriorated surface must be removed, clean all dust and other dirts. Apply Beger Mouldfree (M-001) to remove fungus and algae.

Tips

- Surface must be completely dry and clean before painting. Remove all grease, dirts and contamination.
- Apply on hairline crack (less than 1 mm.) with Beger Acrylic Filler (F-200) or apply on wide crack (1 mm. - 1 cm.) with Beger Acrylic Sealant (F-001).

ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ (สำหรับทาภายนอกและภายใน) จำนวน 1 เที่ยว
- พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพรเมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เที่ยว

Step 2 : Primer Coating

- New Surface : Apply 1 coat of Beger Super Hi-Shield Alkali Resisting Primer (for interior and exterior).
- Old or painted surface : Apply 1 coat of Beger Clear Contact Primer B-1500.

ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ ไฮ-ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว

Step 3 : Top Coat

- Apply 2 coats of Beger Super Hi-Shield.

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

	ประเภทสี (Vehicle Type)	ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง (Drying Time) แห้งผิว (Touch)	ระยะเวลาแห้ง (Drying Time) แห้งทาทับ (Recoat)
สีทับหน้า	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ (สำหรับภายนอกและภายใน) Acrylic Emulsion 100% Beger Super Hi-Shield for Exterior and Interior	กึ่งมัน (Semi-Gloss)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 10-15%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)
สีทับหน้า	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ (สำหรับภายนอกและภายใน) Acrylic Emulsion 100% Beger Super Hi-Shield for Exterior and Interior	ด้าน (Matt)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 15-20%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)
สีทับหน้า	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ (สำหรับภายใน) Acrylic Emulsion 100% Beger Super Hi-Shield for Interior	ด้าน (Matt)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 15-20%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)
สีรองพื้น	สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง (สำหรับภายนอกและภายใน) Beger Super Hi-Shield Alkali Resisting Primer for Exterior and Interior	ด้าน (Matt)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 15-20%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)
สีทาฝ้าเพดาน	สีเบเยอร์ ซุปเปอร์ไฮ-ชิลด์ สีทาฝ้าเพดาน Beger Super Hi-Shield Ceiling	ด้าน (Matt)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Roller Brush Spray	น้ำสะอาด Clean Water 15-20%	35-40	30 นาที (Minutes)	2 ชั่วโมง (Hours)

สีเบเยอร์ beger

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

Beger Call Center 0-2815-5888 กด 3 สอบถามข้อมูลสินค้า