



NEW

# Beger WoodStain

## Supreme

สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม



ที่สุดของการปกป้องเนื้อไม้ จากเบเยอร์



- ✓ ทนทานยาวนานกว่า 5 ปี\* (สีย้อมไม้ทั่วไป 2-3 ปี)
- ✓ แห้งไวกว่าเพียง 3-4 ชม.\* (สีย้อมไม้ทั่วไป 6-8 ชม.)
- ✓ เนื้อฟิล์มหนากว่า\* (ทา 2 เที่ยว เท่ากับ สีย้อมไม้ทั่วไปทา 3 เที่ยว)
- ✓ ฟิล์มเวารวมกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป\*



ชนิดเคลือบสี

ชนิดเฌา

ชนิดกึ่งเฌา

The Ultimate Wood Protector / Ultra Premium Grade

\*ใช้ชนิดเฌาหรือกึ่งเฌา 2 เที่ยว + ชนิดเคลือบสี 1 เที่ยว \*ความทนทานขึ้นอยู่กับสภาพไม้ ชนิดไม้ การเตรียมพื้นผิวและการทา \*ทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ B.N. Brother Co.,Ltd.

# สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีเมียม

## ชนิดเงา

เหมาะกับไม้ใหม่ ไม้ลายสวย

โชว์ลายไม้สุดชัด



โชว์ลายไม้งดงาม



เนื้อสีเข้มข้น  
ให้ฟิล์มหนา  
ทาได้พื้นที่มาก



ทนทานยิ่งขึ้น ด้วย  
Super Resin



ปกป้องจากรังสี UV  
และแสงแดด

**สีย้อมไม้และเคลือบไม้** ชนิดโปร่งแสง เนื้อสีเข้มข้น ให้ฟิล์มหนา ทาได้พื้นที่มาก ทนทานด้วยซูเปอร์เรซินเพื่อปกป้องและรักษาไม้ไม่ให้เกิดการหลุดล่อน เหมาะสำหรับผืนไม้ภายนอกที่ต้องการความทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาวะอากาศ มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก ฟิล์มสีช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ทำลายเนื้อไม้ในขณะเดียวกันก็สามารถโชว์ลายไม้ได้อย่างงดงาม ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

**พื้นที่ใช้งาน :** เหมาะสำหรับการทาผืนไม้ภายนอกและภายในทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

## ชนิดเงา (Gloss)

Popular



G-9101

สีไม้สัก / Burmese Teak

Popular



G-9102

สีไม้มะฮอกกานี / Mahogany



G-9104

สีไม้มะค่า / Pyinkado



G-9103

สีไม้วอลนัท / Walnut



G-9105

สีไม้แดงพม่า / Myanmar Redwood

NEW



G-91903

สีไม้สักมาตรฐาน

NEW



G-91901

สีไม้สักทองมาตรฐาน

NEW



G-91909

สีไม้มะฮอกกานีมาตรฐาน

NEW



G-91906

สีไม้มะค่ามาตรฐาน

NEW



G-91905

สีไม้แดงมาตรฐาน

# สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม

## ชนิดกึ่งเงา

เหมาะกับไม้เก่า/ไม้มีกระ皮  
ไม้ที่เคยทำสีมาก่อน ทำให้สีของ  
เนื้อไม้ดูกลมกลืนกัน



เม็ดสีทนแสงและ  
ช่วยให้ไม้ดูกลมกลืนกัน



เนื้อสีเข้มข้น  
ให้ฟิล์มหนา  
ทาได้พื้นที่มาก



ทนทานยิ่งขึ้น ด้วย  
Super Resin



ปกป้องจากรังสี UV  
และแสงแดด



**สีย้อมไม้และเคลือบไม้** ชนิดกึ่งโปร่งแสง เนื้อสีเข้มข้น ให้ฟิล์มหนา ทาได้พื้นที่มาก ทนทานด้วยซูเปอร์เรซินเพื่อปกป้องและรักษาไม้ไม่ให้เกิดการหลุดล่อน เหมาะสำหรับผนังไม้ภายนอก ที่ต้องการความทนทาน ทนแดด ทนฝน ทนทุกสภาวะอากาศ มีหลากหลายเฉดสีให้เลือก ฟิล์มสีช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต ที่ทำลายเนื้อไม้ในขณะเดียวกันก็สามารถโชว์ลายไม้ ได้อย่างงดงาม ไม้ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

**พื้นที่ใช้งาน :** เหมาะสำหรับทาผนังไม้ภายนอกและภายในที่ต้องการให้สีดูกลมกลืนกันโดยย้อมโชว์ลายไม้ตามธรรมชาติ ใช้กับกรณีที่มีผนังไม้แต่ละแผ่นมีสีเข้มอ่อนไม่เท่ากัน หรือในกรณีที่เป็น ผนังไม้เก่าที่เคยทาสีมาแล้ว สามารถทาได้ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ผนัง ฝ้าบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง เสาชาย รั้วบ้าน ไม้ระแนง รั้ว ฯลฯ

## ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss)

Popular



สีไม้สัก / Teak

S-9201

Popular



สีไม้สักทอง / Autumn Oak

S-9202



สีไม้สักทองพม่า / Burmese Golden Teak

S-9205



สีไม้แดง / Red Wood

S-9203





สีไม้ประดู่ / Dark Oak

S-9204

• เทคนิคแก้ปัญหามันไม้เก่าหรือมันไม้ที่มีสีไม่สม่ำเสมอ

ก่อนทา



+



มันไม้เก่าหรือ  
มันไม้ที่มีสีไม่สม่ำเสมอ

หลังทา



มันไม้ที่มีสีสม่ำเสมอ

• เทคนิคการทามันไม้ใหม่หรือมันไม้ที่ต้องการเน้นโชว์ลายไม้

ก่อนทา



+



มันไม้ใหม่หรือ  
มันไม้ที่ต้องการเน้นโชว์ลายไม้

หลังทา



มันไม้ที่โชว์ลายไม้ชัดเจน

• ตัวอย่างสีที่แสดงในเอกสารอาจแตกต่างจากสีจริง และเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น



# เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม



ทานทนยาวนานกว่า 5 ปี\* (สีย้อมไม้ทั่วไป 2-3 ปี)  
 ประหยัดค่าทำสีใหม่ งบประมาณ ไม้ไม่บาน

✓ สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม

✗ สีย้อมไม้ทั่วไป



สีไม่ซีดจาง

ผ่านการทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะกว่า 840 ชม.



สีซีดจาง

แห้งไวกว่าเพียง 3-4 ชม.\* (สีย้อมไม้ทั่วไป 6-8 ชม.)  
 ใช้งานได้ใน 1 วัน ประหยัดค่าแรงเข้าอยู่ได้ไว

✓ สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม

✗ สีย้อมไม้ทั่วไป

03:00

06:00



แห้งทาทับได้ 3-4 ชม.



แห้งทาทับได้ 6-8 ชม.



เนื้อฟิล์มหนากว่า\*  
 (ทา 2 เที่ยว เท่ากับ สีย้อมไม้ทั่วไปทา 3 เที่ยว)  
 ประหยัดค่าสี ประหยัดเวลา

ที่สุดของการปกป้องเนื้อไม้  
 จากเบเยอร์

ฟิล์มบางกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป\*  
 ใช้งานซ้ำหลายไม้สุดขีด



✓ สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม

✗ สีย้อมไม้ทั่วไป

✓ สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม

✗ สีย้อมไม้ทั่วไป



ทาแค่ 2 เที่ยว

=



ทาถึง 3 เที่ยว

ความเงา 94%



ฟิล์มสวยเงางามสูง

ความเงา 89%



ฟิล์มเงางามต่ำ

\*ใช้ชนิดมาหรือทิ้งมา 2 เที่ยว + ชนิดเคลือบสี 1 เที่ยว \*ความทนทานขึ้นอยู่กับสภาพไม้ ชนิดไม้ การเตรียมพื้นผิวและการทา \*ทดสอบด้วยเครื่องเร่งสภาวะในห้องปฏิบัติการ B.N. Brother Co., Ltd.

## เทคนิคการทาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในกรณีที่อากาศร้อนจัด

เที่ยวแรกให้ผสม ทินเนอร์ (M-1199) 20% เพื่อให้สีซึมลึกถึงเนื้อไม้ ส่วนเที่ยวต่อไป สามารถทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์



ให้ทามันที่บ้านทางทิศตะวันตกก่อน



ให้ทามันที่บ้านทางทิศเหนือหรือใต้ก่อน



ให้ทามันที่บ้านทางทิศตะวันออกก่อน

## เนื่องจากสีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม เป็นชนิดสีโปร่งแสง สีของเนื้อไม้เดิมและจำนวนเที่ยวที่ทาสี มีผลต่อฟิล์มสีที่ปรากฏหลังทาสีเสร็จแล้ว

สีไม้เดิม

ย้อมสีเที่ยวที่ 1

ย้อมสีเที่ยวที่ 2

ย้อมสีเที่ยวที่ 3

ไม้สีอ่อน

ไม้สีเข้ม





ชนิดเคลือบใส



ชนิดมา



ชนิดทึบมา

**ที่สุดของการปกป้องเนื้อไม้จากเบเยอร์**

**โดดเด่นกว่า ด้วยคุณสมบัติ**



ให้ฟิล์มหนา  
ทาได้พื้นที่มาก



ทนทานยิ่งขึ้น  
ด้วย Super Resin



ง่าย ชิมเร็ว



ไม้ไม่ลอกหลุด  
ผง



ป้องกันฝน  
ทนอากาศชื้น



ปกป้องจากรังสี UV  
และแสงแดด



เนื้อสีเรียบเนียน  
ไม่เป็นจ้ำ



แห้งเร็ว 2 เท่า  
งบประมาณไว



ป้องกันเชื้อรา  
มด มอด



มีใบมาตรฐาน EN71 จากยุโรป  
ประกาศใช้ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2548



พ.น. 1313-2554  
สีย้อมไม้เบเยอร์

**ขั้นตอนการใช้งาน**



**การเตรียมพื้นผิว**

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหลุด หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มสีย้อมไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วยทินเนอร์ M - 77
- อุดโป๊วรูหรือรอยหวัดทะลุ ด้วยเบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด



**การทารองพื้น**

- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย เบเยอร์ โกรท ซันดากา สีใส สูตรน้ำ หรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว \*เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน



**การทาสีหน้า**

- คนสีให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และ หมั่นคนระหว่างทา โดยคนจากด้านบนลงล่างของภาชนะขึ้นมาด้านบน
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ ยกเว้นในกรณี เพื่อทากลางแจ้ง หรือบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด หรือทาบนไม้เนื้อแข็งที่มีการดูดซึมน้อย ในการทาเที่ยวแรก ควรผสมด้วย ทินเนอร์ เบเยอร์ M-1199 15%-20% เพื่อช่วยให้สีย้อมไม้ เบเยอร์ ชูพรีม แทรกซึมเข้ายึดเกาะกับเนื้อไม้ได้ดีขึ้น ในเที่ยวถัดไปสามารถทาโดยไม่ผสมทินเนอร์
- รุบสีแล้วให้ปาดสีพอกหมาดก่อนนำไปทา ไม้ควรทาดูด้วยแปรงที่ชุบสีมากเกินไป
- ทาตามลายไม้และต้องทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- สำหรับงานผนังไม้ภายนอกควรทา 3 เที่ยว แต่ในกรณีที่ผนังไม้ภายในโดยปกติทาเพียง 2 เที่ยวเท่านั้น ซึ่งในแต่ละเที่ยวก็ให้แห้ง 3-4 ชั่วโมง และควรทาไม้ให้ครบทุกด้าน เพื่อการปกป้องที่ดีที่สุด



ทินเนอร์สำหรับสีย้อมไม้

**แนะนำผลิตภัณฑ์**

**Beger Wood Filler / เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ : สีย้อมไม้สำหรับอุดรอยแตกและรอยหวัดทะลุ**  
เกรด พรีเมียม ใช้งานได้ดีทั้งภายนอกและภายใน



**คุณสมบัติเด่น**

- ✓ อุดโป๊ว ซ่อมรอยแตก รอยห่าง รอยหวัดทะลุ หรือรอยชำรุดของไม้ทั้งภายในและภายนอก
- ✓ ใช้งานง่าย เพียงตักออกจากรถเข็นบรรจุแล้วนวดให้เข้ากัน
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน
- ✓ แห้งเร็ว ชิดง่าย เรียบเนียน ไม่ยุบตัว
- ✓ ไม่เป็นคราบฉืดติดเนื้อไม้
- ✓ เจาะได้ เลื่อยได้ ทาสีทับได้
- ✓ มี 4 เกรดสีให้เลือก ได้แก่ สีไม้สัก สีไม้-อี๊กทานี สีไม้วอลนัท และสีไม้สน



สีย้อมไม้	ชนิดฟิล์ม	ระดับความเงา	ขนาดบรรจุ	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กส./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้งตัว	
							แห้งภายนอก	แห้งใช้งาน
สีย้อมไม้เบเยอร์ ชูพรีม	โซว์ลายไม้	มา, ทึบมา, เคลือบใส	1/4, 1 กส.	60-80		พร้อมใช้	3-4 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์โกรท (สีใส) สูตรน้ำ	เคลียร์	ใส	1.5, 4, 10 ลิตร	8/ลิตร	แปรง	พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน
เบเยอร์โกรท (สีใส) สูตรน้ำมัน	เคลียร์	ใส	1.5, 4, 13 ลิตร	8/ลิตร		พร้อมใช้	2 ชั่วโมง	1 วัน

\* ค่าพื้นที่การปกคลุมขึ้นอยู่กับวิธีการดูดซึมของไม้ ชนิดของไม้ และการเจือจางของทินเนอร์  
\*\* สีที่ทาออกมาจะอ่อนหรือเข้ม ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาบบนพื้นที่เล็กๆ ก่อน ซึ่งสีเข้มน่าจะหมายถึงการใช้นานกว่าสีอ่อนและสีใส  
\*\*\* ปริมาณพื้นที่และระยะเวลาแห้งตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชนิดของไม้ และการดูดซึมของเนื้อไม้ แนะนำให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วัน ก่อนใช้งาน เพื่อฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม



จัดทำโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนสุขุมวิท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320  
Distributed By: Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320  
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th  
www.facebook.com/begerpaint

