



SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ชุมเปอร์เมเทค ไฮ-ชิลด์
สำหรับทาภายนอกและภายใน

HI-SHIELD



มอก.2321-2549

สีมีค้ำขั้นทศวรรษอากาศ

พ่น มอก.
ระดับสูงสุด



**Super Nano
Acrylic**
สีสวยสด ทนนาน ไม่ลอก่อน

Easy Clean
เช็ดล้างได้



www.toagroup.com

- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ทาง่าย ได้พื้นที่มาก
- ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

พัฒนาเพื่ออีกขั้นของความทนทาน สีซุบเปอร์เมเทค ไฮ-ชิลด์



HI-SHIELD

HI-Bonding

- ด้วย Super Nano Acrylic กาวอะคริลิกแท้ 100% ช่วยให้สีซึมลึก ยึดเกาะแน่น



- พลังงานกำลังกับสูตรพิเศษของ ไททาเนียมไดออกไซด์ ช่วยให้เนื้อสีขุ่น กลบรอยเรียบ ทาได้พื้นที่มาก



HI-Shield Standard

- Shield Standard (มาตรฐานความทนสภาวะ)



พรมอก. 2321 สีส้มิลชั้นทนสภาวะอากาศ
มาตรฐานระดับสูงสุด

มอก.2321-2549

✓ มอก.272-2549 ✓ มอก.1123-2555

- Cool Standard (มาตรฐานความทนสะท้อนร้อน)



มอก.2514-2553
สีส้มิลชั้นลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์



ฉลากฯ เบอร์ 5

ผ่านการรับรองจาก
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

HI-5 Durable



ทนสะท้อนร้อน

ช่วยลดอุณหภูมิให้บ้านเย็น
ประหยัดพลังงาน



ทนเข็ดล้าง

ช่วยลดการเกาะตัวของคราบ
สกปรก ทำให้ฟิล์มสีเข็ดล้าง
ทำความสะอาดง่าย



ทนขัดถู

ฟิล์มสีแข็งแรง ยึดเกาะแน่น
ทนทานต่อการขัดถู



ทนน้ำ และด่าง

ยึดเกาะเยี่ยม ไม่หลุด ไม่ลอ่อน
แม้ต้องเจอกับน้ำและด่าง



ทนเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

ป้องกันการเกาะตัวและทำลาย
ฟิล์มสีจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ

SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ซุปเปอร์เมเท็กซ์ ไฮ-ชิลด์
สำหรับทาภายนอกและภายใน



FRESH APRICOT ● SM 924



VANILLA ICE ● SM 921




BUTTER SNOW ● SM 922



MARCAROON ● SM 925



TAWNY ● SM 927



CANDELABRA ● SM 923



MAPLE SOFT ● SM 911



APRICOT ROSE ● SM 912



POLLY ● SM 926



NATURAL SAFFRON ● SM 913



WHITE ● SM 100



SMOKEY GREY ● SM 101




ICE BERG ● SM 941



COLOR WASH ● SM 943



PEPPER MINT ● SM 931



DOVE GREY ● SM 951



FLINSTONE ● SM 942



JUJILE ■● SM 944



SKY BOAT ■● SM 945



RESORT BLUE ■● SM 932

แม่สีพิเศษ



YELLOW S.P. SM 929



OKE BROWN S.P. SM 959



RED S.P. SM 919



BLUE S.P. SM 949



GREEN S.P. SM 939



BLACK S.P. SM 909

สีทาฝ้าเพดาน




PEARL WHITE SM 800



WHITE SM 700

สีรองพื้นปูนใหม่ / น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า



S.P. แม่สีพิเศษมีเฉพาะขนาด 1 แกลลอน


■ สีสิ่งพิเศษ (จำนวนสีผลิตขึ้นต่ำตั้งแต่ 50 แกลลอนขึ้นไป)

● มีเฉพาะ สีทาภายนอกและภายใน ชนิดฟิล์มสีด้าน

● = เฉดสีจาก TOA COLOR WORLD

- ผลิตภัณฑ์ยังมีเฉดสีให้เลือกหลากหลายเฉดสี ที่ศูนย์เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ TOA COLOR WORLD
- เฉดสีจริงอาจต่างจากสีขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา


COLOR COMBINATION




Heirloom 8259



Dolphin Dance 8257



Grey Mare 8291




Zephyr 8306



Made in the Shade 8255



Grey Matters 8304



Deep Sea Diving 7400



Resful Refuge 8282



Mar del Playa 7390




Hidden Ravine 8393



Water Magic 8410



Hiddcote Manor 8439



Southern Sand 8780



Beach Party 8777



Antigua Rose 8775



Silver Plume 8443



Sail Cloth 8458



Granite Cliff 8440



คุณสมบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Low VOCs ปลอดภัยต่อสุขภาพ มีปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ในปริมาณต่ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท
 A green product that is environmentally-friendly with Low VOCs technology and mercury free.

ศูนย์บริการเครื่องพ่นสี **TOA COLOR WORLD** เทคโนโลยีพ่นสีระบบคอมพิวเตอร์ ได้ทุกเขตสีตามคุณต้องการ
 โทร : 02-335-5666, โทรสาร : 02-312-8930, E-mail: autotint@toagroup.com (Mon-Fri : 08.00-17.00 น.)
 คุยกับเราได้ที่ www.toagroup.com/toopaint

ideacolor
 the real color expert
 บริการออกแบบสีบ้าน

Call Center : 02-335-5777 กด 3

(จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.)

E-mail : ideacolor@toagroup.com
 Website : www.toagroup.com



7COLORS 7 DAYS 7 สี 7 วัน จัดจ้าน โดนใจ



MAXICAN ORANGE ★
SM 988



FRESH OCEAN BLUE ★
SM 948



SEXY LIPSTICK ★
SM 918




SPICY CHEESY ★
SM 928



HOT PINK ★
CHILLI
SM 968



DREAMING PURPLE ★
SM 978



SWEETY GREEN GRAPE ★
SM 938



★ มีเฉพาะฟิล์มสีชนิดด้านและชนิดกึ่งเงา ขนาด 2.5, 5 แกลลอน หรือสามารถผสมผ่านเครื่องผสมสี TOA Color World



สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เมเทค

Full Gloss Enamel

สีสวย เงางาม คุ้มค่า ทุกการใช้งาน



มอก.2625-2557
สีเคลือบเงาแอลคิล
เฉพาะด้านความปลอดภัย




มอก.327-2553
สีเคลือบเงาแอลคิล


สีสั่งผลิต
Made to Order



PEARL WHITE MX 5008



SILVER BRONZE MX 7000



LIGHT GREY MX 5205



BUTTER CUP MX 2175



RED SIGNAL MX 1437



NEW MORELLO MX 1241



NEW BALZE MX 3231



OCEAN BLUE MX 4057



DAWN GREY MX 5684



ALERT YELLOW MX 2400



NEW ROSE WOOD MX 6223



NEW OAK MX 6221

ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น Color variations may occur depending on lighting or finish selected.

มีจำหน่ายขนาด 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน
 เกรดสีขาว MX 1000 เกรดสีดำ MX 9000

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลบางอย่างอาจมีสีคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandeck due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

SUPER MATEX

สีน้ำอะคริลิกแท้ ซุปเปอร์เมเทค และสีเคลือบเงา

ร-บบการทา / Application

1.การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

<p>พื้นผิวปูนใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทิ้งผึ่งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน <p>พื้นผิวปูนเก่า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ขัดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์ • บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง จุดเป็ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ • บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง จุดเป็ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ 	<p>New Concrete</p> <p>Substrate must be completely cured and dried (~1 month) free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters</p> <p>Old Concrete / Gypsum Board (Don't use steel wire brush)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water • Fungus and Mildew growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 day • TOA microkill 113 shall be applied in case of killing mold and fungus • Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler • Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant
--	--

2.msmสีรองพื้น / Primer

<p>พื้นผิวปูนใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เมเทค 1 เทียว <p>พื้นผิวปูนเก่า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เมเทค 1 เทียว 	<p>New Concrete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply 1 coat of SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer <p>Old Concrete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply 1 coat of SUPER MATEX Contact Primer
--	--

3.การทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า ซุปเปอร์เมเทค จำนวน 2 เทียว	Apply 2 coats of SUPER MATEX
---	------------------------------

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Vehicle Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เทียว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)		
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทับได้ Dry to Recoat	
สีทับหน้า	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน)</p> <p>SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior</p>	กึ่งเงา Semi-Gloss	35 - 40	ลูกกลิ้ง/ แปรง/ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 15-20% Water 15-20%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours
	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน)</p> <p>SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior</p>	ด้าน Matt					
	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน)</p> <p>SUPER MATEX Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior</p>	ด้าน Matt					
สีรองพื้น	<p>สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน)</p> <p>SUPER MATEX Acrylic Alkali Resisting Primer For Exterior & Interior</p>	ด้าน Matt	Roller/ Brush/ Spray Gun	ไม่ต้องผสม	10-20 นาที 10-20 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours	
	<p>น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน)</p> <p>SUPER MATEX Contact Primer For Exterior & Interior</p>	ใส Clear					ผิวทั่วไป 35-40 ผิวฝุ่นมาก 20-25
สีฝ้าเพดาน	<p>สีฝ้าเพดาน ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายใน)</p> <p>SUPER MATEX Ceiling For Interior</p>	ด้านพิเศษ Super Matt	30 - 35	น้ำสะอาด 15-20% Water 15-20%	30 นาที 30 Minutes	2 ชั่วโมง 2 Hours	
สีเคลือบเงา	<p>สีเคลือบเงา ซุปเปอร์เมเทค (สำหรับภายนอกและภายใน)</p> <p>SUPER MATEX Enamel For Exterior & Interior</p>	เงา Gloss	40-50	ผสมทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21 ประมาณ 15-20%	1-2 ชั่วโมง 1-2 Hours	6-8 ชั่วโมง 6-8 Hours	

คำเตือน : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น ห้ามผสมกับสีชนิดอื่น เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



TOA Acrylic Filler อะคริลิก ไวอาอร์
วัสดุอุดเป็ว อะคริลิก 100% (วอลล์พัตตี)
สำหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็ก
• ไม่ยุบตัว ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง



TOA 113 Microkill ไมโครคิลล์
น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สุดรน้ำ
• ซึมลึก ฆ่ารา ตะไคร่น้ำได้ถึงรากถึงโคน
ปลอดภัยต่อผู้ใช้



TOA Moisture Guard มอยชเจอร์การ์ด
น้ำยาเคลือบพื้นป้องกันความชื้น สุดรน้ำ
• กันชื้นเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่างอาคาร
ป้องกันสีลอกหลุด



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสุขุมวิท แขวง-คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ประเทศไทย โทรสาร : 02 335 5555 โทรสาร : 02 312 8927 www.toagroup.com
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD :
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District,
Samutprakarn 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927



www.toagroup.com

