

KOBE

FOR EXTERIOR AND INTERIOR



สีน้ำมันเคลือบเงา ตราโคเบ



สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้

- ✓ สีสนเงางามสดใส
- ✓ ทาได้ง่ายได้พื้นที่มาก
- ✓ ป้องกันการเกิดสนิม
- ✓ ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว



มอก.2625-2557
สีเคลือบแอลคีด
เฉพาะด้านความปลอดภัย



SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

KOBE

SYNTHETIC GLOSS ENAMEL
SUITABLE FOR METAL AND WOOD



MAGNOLIA

K202




IVORY

K201



OPAL GREEN

K211



WHITE

K500



JONQUIL

K216



CREAM

K203



TURQUOISE GREEN

K212



SILVER

K222



LEMON YELLOW

K204



SUNFLOWER

K205



TROPIC GREEN

K213



LIGHT GREY

K221



TANGERINE

K206



SIGNAL RED

K207



FLASH GREEN

K214



PASTEL GREY

K684



BURN BROWN

K462



MAROON

K209



SPRING GREEN

K215



OPAL GREY

K223



RED BROWN

K208




LIGHT BROWN

K464



FLASH GREEN

K584



BLACK


K555



CHOCOLATE

K210

สีน้ำมันชนิดด้าน
Matt Enamel



MATT WHITE

K522



MATT BLACK

K888

สีน้ำมันเคลือบเงา **ตราโกเบ**



CRYSTAL BLUE

K217



APRICOT WHITE

▲ K005



FROSTIQUE

▲ K711



SKY BLUE

K218



MIDSUMMER WHITE

▲ K006



DAWN PINK

▲ K712



RIVER BLUE

K219



MIST GREY

▲ K118



PERFECT MINT

▲ K505



DEEP BLUE

K220



PARADE BLUE

▲ K303



ICE BLUE

▲ K671



CYAN BLUE

▲ K357



CHARM GREY

▲ K686

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี

เครื่องหมาย ▲ : มีขนาด 1 แกลลอน เท่านั้น

และเป็นเจดสีสังผลิต

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colour patterns shown on this card are approximate only.



CORAL RED

▲ K463

สีรองพื้นกันสนิมแดง และสีรองพื้นกันสนิมเทา โกเบ KOBЕ Red Oxide Primer / KOBЕ Grey Primer

- เป็นสีรองพื้นที่มีเรดอกไซด์ พสุมกับแอลคิเดเรซินพิเศษ ยึดเกาะบนผิวโลหะได้ดี
- ฟิล์มสีไม่ลอก่อน สามารถยึดเกาะได้ดีทุกสภาพผิว แม้พื้นที่ผิวที่โค้งงอ
- เนื้อสีมาก ไม่ตกตะกอนแข็ง กวนให้เข้ากันได้ง่าย
- บรรจุเต็มปริมาณ

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน



RED OXIDE PRIMER

K101



GREY PRIMER

K102



สีน้ำมันเคลือบเงา ตราโกเบ

สำหรับพื้นผิวโลหะ และ พื้นผิวไม้ SUITABLE FOR METAL AND WOOD



คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากแอลคิเดเรซินพิเศษ มีความทนทานต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้สีเงางามสดใส ทาได้ง่ายได้พื้นที่มาก ป้องกันการเกิดสนิมเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท ตะกั่ว

การใช้งาน : เหมาะสำหรับการตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะพูน โลหะผสม หรือพื้นผิวไม้ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ

DESCRIPTION : KOBE Gloss Enamel is formulated with high quality alkyd resin. It provides weather resistance exclusively with glossy and smooth finish. In addition, it has effective rust prevention and contains no mercury or lead.

APPLICATION : It is most suitable for both interior and exterior metal and wood which properly primed. We also recommend this application for furniture and any equipment.

ระบบการทาสี (APPLICATION METHOD)

พื้นผิวเหล็ก (METAL SURFACE)		พื้นผิวไม้ (WOOD SURFACE)	
พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี) NEW SURFACE	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว) OLD SURFACE	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี) NEW SURFACE	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว) OLD SURFACE
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว (STEP 1 : SURFACE PREPARATION)			
● พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น พงสนิม และคราบไขมัน ● Surface must be thoroughly cleaned off dust, grease, oil and rust	● ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ● Scrub with sandpaper or wire brush to remove old paint ● ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พงสนิม และคราบไขมัน ● Surface must be thoroughly cleaned off dust, grease, oil and rust	● ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ ● Scrub with sandpaper to make the surface smooth ● ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พงจากการขัดและคราบไขมัน ● Surface must be thoroughly cleaned off dust, grease, oil and rust	● ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ● Scrub with sandpaper to remove old paint ● ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบรอยปราศจากฝุ่น และคราบไขมัน ● Surface must be thoroughly cleaned off dust, grease, oil and rust
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น (STEP 2 : PRIMER COATING)			
● ทาสีรองพื้นแดง หรือรองพื้นเทาเงินสกิน ตราโกเบ จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะชุบสังกะสี โลหะผสม โลหะเคลือบ ทังวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน แนะนำให้ทาสีรองพื้นด้วย เอ็มดี 21N1 รีส์เทค สีเคลือบกันสนิมและรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเที่ยว จำนวน 1-2 เที่ยว) ● Apply 1-2 coats of KOBE Red Oxide Primer or KOBE Grey Primer. (For glossy steel, aluminium or galvanized steel, we recommend applying 1-2 coats of MD 21N1 RUST TECH, topcoat and anti-corrosive primer all in one.)		● งานไม้ : ทาสีรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา ตราเบ็ดทองส์ (M1600) จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม้เปียกหรือเลือกใช้เคลือบสีอ่อนๆ ควรทาสีรองพื้นไม้โอลูมิเนียม กีโอ ก่อนจำนวน 1 เที่ยว) ● Apply 1-2 coats of Mandarin Duck Universal Undercoat (M1600) (In cases of resinous exudation from wood or the application of lighter shades, we recommend TOA Aluminum Wood Primer as the base coat.)	
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า (STEP 3 : PAINTING)			
● ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำมันเคลือบเงา ตราโกเบ 2 เที่ยว ● Apply 2 coats of Kobe Gloss Enamel.			

ข้อมูลการใช้งาน (Specification)

ประเภทสี / Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
สีทับหน้า 	เงา Gloss	45 - 50	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	กีโอ กั้นเบอร์ 21 Diluted with TOA Thinner #21 10-15%	1-2 ชั่วโมง 1-2 Hours	8-10 ชั่วโมง 8-10 Hours
สีรองพื้น 	ด้าน Matt	45 - 50	Brush/ Roller/ Spray Gun		20-40 นาที 20-40 mins	4-6 ชั่วโมง 4-6 Hours

* พื้นที่การปกคลุมอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือการใช้งาน และความหนาฟิล์มสี * Coverage may vary, depending on the type of application tools and film thickness.

คำเตือน ● เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทาโอเอเท่านั้น และเมื่อเปิดฝาโถสีแล้วควรใช้ให้หมดในครั้งเดียว เก็บโถสีให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังอย่าเข้าตา และอย่ากินไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ

Cautions ● For the highest performance, it should be used with related TOA products only and should be used up, keep out of reach from children, avoid splashing in the eyes and keep away from heat and flame.
● Silver shade can be smudged by touching on paint film.



ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ แป้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsachong Sub-District, Bangsachong District,
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927