

เบเยอร์ ซิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน

| | | | | |
|--|--|-------------|---------|--------|
| คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ | เบเยอร์ ซิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระดับอัลตราพรีเมียม สำหรับภายนอกและภายใน ซึ่งทางเบเยอร์เป็นบริษัทสายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิจากบริษัท ดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการใช้เทคโนโลยีฟลูออโนการพอลิเมอร์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในเคลือบและปกป้องพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรก และให้ความคงทนนาน 10 ปี อีกทั้งยังทนทานต่อทุกสิ่งต่างจากฝุ่นปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม | | | |
| คุณสมบัติสำคัญ | <ul style="list-style-type: none"> * ทาง่าย ใต้อุณหภูมิสูง * ทนทานต่อการขีดถู สามารถขัดล้าง ทำความสะอาดได้ดี * ทนทานต่อแสงยูวีให้สีสวยสดใสเสมอ * สามารถทำความสะอาดคราบไขมัน น้ำมัน * ฟิล์มสีให้ประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดตัวเอง * ช่วยป้องกันคราบสกปรกจากน้ำฝน * ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว * สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ดี * ป้องกันการเกิดฝุ่นละออง สาเหตุของสีซีดจาง * การปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม * การยึดเกาะพื้นผิวที่ดี ไม่ลอกหลุด * ทนทานต่อน้ำ และสภาพภูมิอากาศได้ดี * ลดการเกาะของฝุ่นผงและคราบสกปรกจากมลภาวะบนพื้นผิว * ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำได้อย่างดี * ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม | | | |
| คุณสมบัติการใช้งาน | เบเยอร์ ซิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด เหมาะสำหรับการตกแต่งและปกป้องพื้นผิวปูน คอนกรีต งานก่ออิฐ อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม โรงงาน พื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษในการทำความสะอาดตัวเองและป้องกันคราบสกปรกจากน้ำฝน | | | |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม | | ไม่น้อยกว่า | ไม่เกิน | และน้ำ |
| * ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน) | | 0 | 0 | 0 |
| * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน) | | 0 | 0 | 0 |
| * ทาได้เนื้อที่ (ตามกฎกระทรวง) (ตารางเมตร/เก็ยว) | | 33 | 38 | 0 |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | <ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงาทั้งด้าน, ด้าน * เดคซี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ ซิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีผสมเทพล่อน" * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : - | | | |
| วิธีการใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก * การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ พม่น้ำสะอาด 5 - 10% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง พม่น้ำสะอาด 5 - 10% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm * สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง พม่น้ำสะอาด 5 - 10% | | | |
| ระบบการทาสี | <ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่เก่าต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> * พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคอย เบเยอร์ โนวคัวช เบเยอร์ 3600 * ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบเยอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขีดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีน้ำอะคริลิก เบเยอร์ ซิลด์ ดีที่สุด * พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ 4000 จำนวน 1 - 2 เก็ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีผสมเทพล่อน จำนวน 1 - 2 เก็ยว * พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอนเนกประสงค์ เบเยอร์ บี-1900 จำนวน 1 เก็ยว * เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ 4000 จำนวน 1 - 2 เก็ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ เวอร์เธอร์การ์ด สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สีผสมเทพล่อน จำนวน 1 - 2 เก็ยว * พื้นผิวมีความชื้นสูง <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นอนเนกประสงค์ เบเยอร์ บี-1012 จำนวน 1 เก็ยว | | | |
| การเก็บรักษา | <ul style="list-style-type: none"> * ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น * อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ * ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น | | | |
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย | <ul style="list-style-type: none"> * ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ * อย่ายสูดดม * หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ * ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ | | | |
| คำเตือน | * เก็บให้พ้นมือเด็ก | | | |
| มาตรฐานอ้างอิง | : - | | | |
| ขนาดบรรจุ | : 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน | | | |