



สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส

สีน้ำอะคริลิก (ชนิดด้าน) สำหรับภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	<p>สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายใน ผลิตจากอะคริลิกคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะของ "BegerCool" เพื่อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีแห้งง่าย กลมเม็ดดีเยี่ยม สีไม่ไหลย้อย งานจบสวยด้วยคุณสมบัติความทนฟิล์มสีป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>																				
คุณสมบัติการใช้งาน	<p>สีเบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน</p>																				
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ฟิล์มสีกลมเม็ดพื้นผิวดีเยี่ยม - ฟิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน - ฟิล์มสีทนต่อด่าง - ฟิล์มสีป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ 																				
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<p>ไม่น้อยกว่า</p> <table border="1"> <tr> <td>• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>• ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน</td> <td>35</td> </tr> </table>	• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน	30	• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน	100	• ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน	35	<p>ไม่เกิน</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>130</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40</td> </tr> </table>		40		130		40	<p>แนะนำ</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>115</td> </tr> <tr> <td></td> <td>35</td> </tr> </table>		35		115		35
• ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน	30																				
• ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน	100																				
• ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน	35																				
	40																				
	130																				
	40																				
	35																				
	115																				
	35																				
คุณสมบัติทางกายภาพ <ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี • ลักษณะฟิล์มสี • เจดสี • ความถ่วงจำเพาะ • เนื้อสีโดยปริมาตร • เนื้อสีโดยน้ำหนัก • ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c • แห้งสัมผัสได้ • เวลาแห้งก่อนทาชั้น 	<p>สีน้ำอะคริลิกแท้ ด้าน ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส" 1.30 - 1.40 30.0 - 35.0% 45.0 - 55.0% 30 นาที 2 - 4 ชั่วโมง</p>																				
วิธีการใช้งาน <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ • การเจือจาง • สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน • การผสมก่อนการใช้งาน 	<p>: แปรงและลูกกลิ้ง เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : สำหรับลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 25 - 30% โดยปริมาตร</p>																				
ระบบการทาสี <ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว • ระบบสี 	<p>: พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14% : พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดด้วยแล้วหาด้วย เบเยอร์ โมวต์พีร์ เบอร์ เอ็ม-001 ข้อเสนอแนะ : ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวทุกชนิดให้แห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ เศษซีเมนต์ คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวที่มีขนาดเล็กกว่า 1 มม. ด้วยสีโวลเบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ (เอฟ-200) หรือใช้เบเยอร์อะคริลิก ซิลแลนท์ (เอฟ-001) ซ่อมรอยแตกร้าวที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มม. - 1 ซม. : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ดีที่สุด : พื้นผิวปูนใหม่ * สีรองพื้น : เบเยอร์คูล ไพร์เมอร์ เบอร์ 5000 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว : พื้นผิวปูนเก่า * สีรองพื้น : เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพร์เมอร์ บี-1500 จำนวน 1 เที่ยว หรือ เบเยอร์ วอเทอร์ คอนแทค ไพร์เมอร์ บี-2090 * สีทับหน้า : เบเยอร์คูล ออลซิลด์ พลัส ชนิดด้าน สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว</p>																				
การเก็บรักษา	<p>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น</p>																				
ความปลอดภัยและสุขภาพ	<p>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่ายสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</p>																				
คำเตือน	<p>: เก็บให้พ้นมือเด็ก</p>																				
มาตรฐานอ้างอิง	<p>: มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549</p>																				
ขนาดบรรจุ	<p>: 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน</p>																				



การ สงวนลิขสิทธิ์
รายละเอียดข้างต้นนี้ ใ้โดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่หามา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกับ เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า