

เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรอนพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ 6000

สีน้ำรองพื้นอะคริลิก รองพื้นปูนกันความร้อนภายในและภายนอก

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรอนพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ 6000 ผลิตจากสารอะคริลิกเรซินพิเศษ ที่มีความคงทนต่อความเป็นต่าง พสานกับเม็ดคอนกรีตไมโครสเฟียร์เซรามิก (Insulating Microspheres Ceramic) มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยป้องกันความร้อน ทนทานต่อฤทธิ์ต่างและคราบเกลือจากผิวปูน สำหรับใช้การรองพื้นผิวปูนใหม่ก่อนทาสีกับหน้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวกับสีกับหน้า เหมาะสำหรับการรองพื้นภายในและภายนอก ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ทาได้ง่าย ใต้อุณหภูมิสูง และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวย * ทนทานต่อสภาพความเป็นต่างของพื้นผิว * ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรอนพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ 6000 เหมาะสำหรับรองพื้นสีสำหรับทาภายในอาคาร งานปูน งานคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ ปูนปลาสเตอร์ และผนังภายในห้อง และปกป้องพื้นผิวจากความต่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	45	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีรองพื้นอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : ดาน * เวคสี : ขาว * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 4 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : - * จุดควบไอน้ำ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง * กั้นเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก <ul style="list-style-type: none"> : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน : สำหรับแปรง พสมน้ำสะอาด 5 - 10% : สำหรับลูกกลิ้ง พสมน้ำสะอาด 10 - 15% * การผสมก่อนใช้งาน 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน <ul style="list-style-type: none"> : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคัวช เบอ 3600 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรอนพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ 6000 ดีที่สุด * ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรอนพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ 6000 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ออล ซีซั่นส์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ภายใน เบอ 1xxx, ภายนอก เบอ 2xxx หรือ จำนวน 2 - 3 เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (กึ่งเงา) เบอ 4xxx * พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ ซีรอนพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ ซีรอนพื้นปูนใหม่กันต่าง เบอ 5000 จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ออล ซีซั่นส์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100 % ภายใน เบอ 1xxx, ภายนอก เบอ 2xxx หรือ จำนวน 2 - 3 เที่ยว <ul style="list-style-type: none"> : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (กึ่งเงา) เบอ 4xxx 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บให้พ้นมือเด็ก 		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน, 5 แกลลอน		