



# สีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์

สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดต้าน สำหรับภายนอกและภายใน

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	สีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดต้าน สำหรับภายนอกและภายใน ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% สีระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะ "Beger Shield" เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีทาง่าย กลบเม็ดพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น สีไม่ไหลย้อย ไม่เกิดฟองอากาศ งานจบสวย พื้สีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และประหยัดพลังงาน		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<i>ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</i>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	สีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดต้าน สำหรับภายนอกและภายใน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
• ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	40
• ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	100	130	115
• ทาได้เนื้อที่ (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	35
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเภทของสี : อะคริลิกแท้ 100%</li> <li>ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน</li> <li>เจดสี : ตามแคตตาล็อก " เบเยอร์ชิลด์ "ไฟว์สตาร์"</li> <li>ความกว้างจำเพาะ : 1.25 - 1.45</li> <li>เนื้อสีโดยปริมาตร : 30.0 - 36.0%</li> <li>เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 50.0 - 55.0%</li> <li>ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง</li> </ul> </li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</li> <li>การเจือจาง : นำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</li> <li>การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาอย่างน้อย 30 วัน สำหรับแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ผสมน้ำสะอาด 25 - 30%</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาทับ เบเยอร์ โมวต์พีร์ เบอร์ เอ็ม-001</li> <li>ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมากกว่า 2.0-10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ดีที่สุด</li> <li>กวนน้ำสีก่อนและระหว่างการใช้งานทุกครั้ง</li> <li>พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ภายนอกและภายใน บี-6999 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดต้าน สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> <li>พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่า เบอร์ บี-1500 หรือ เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ เบอร์ บี-2090 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดต้าน สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ</li> <li>ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>อย่าสูดดม</li> <li>ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	เก็บให้พ้นมือเด็ก		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 2321-2549 และ 2514-2553		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน		



## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้นำมาโดยการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

## ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มกราคม 2561\_RDI  
หน้า : 1 จาก 1  
เบเยอร์ ชิลด์ ไฟว์สตาร์ ชนิดต้าน  
สำหรับภายนอกและภายใน