เบเยอร์ วูดซีลเลอร์ เบอร์ บี-2400

น้ำมันรองพื้นอุดร่องเสี้ยนไม้

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ วูดซีลเลอร์ เบอร์ บี-2400 เป็นน้ำมันรองพื้นไม้ชนิดพิเศษมีคุณสมบัติในการแทรกซึมเข้าสู่ไม้ได้ดี อุดรอยแสี้ยน ทำให้พื้นผิวไม้เรียบ แห้งเร็ว เพิ่มการยึดเกาะระหว่างเนื้อไม้กับแผ่นฟิล์มและป้องกันยางไม้ได้ดี โดยเฉพาะไม้ที่มียางมาก เช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่
คุณสมบัติสำคัญ	* ปรับระนาบพื้นไม้ * ป้องกันยางไม้ได้ดี * แห้งเร็ว ขัดง่าย ให้พื้นผิวเรียบ * แทรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดี ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม * ป้องกันไม้คล้ำดำเนื่องจากยางไม้ * ป้องกันการเปลี่ยนสีของไม้หลังการเคลือบผิวไม้แล้ว * ให้ฟิล์มสีเปิดร่องเสี้ยนแบบธรรมชาติ
คุณสมบัติการใช้งาน	* เฟอร์นิเจอร์ไม้ * โต๊ะและเก้าอี้ไม้ * ประตู และพื้นไม้ * งานไม้ทั่วไป

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	45	0

คุณสมบัติทางกายภาพ

* ประเภทของสี	: รองพื้น
* ลักษณะฟิล์มสี	: ด้าน
* เฉดสี	: ใส
* ความข้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: -
* ความถ่วงจำเพาะ	: 0.80 - 1.00
* เนื้อสีโดยปริมาตร	: -
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	
แห้งสัมผัสได้	: 20 - 30 นาที
เวลาแห้งก่อนทาทับ	: 1 - 2 ชั่วโมง
เวลาขัดกระดาษทราย	: 30 - 45 นาที
เวลาแห้งใช้งานได้	: 24 ชั่วโมง
* จุดวาบไฟ	: มากกว่า 23 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้งาน

* อุปกรณ์	: แปรง
* ทินเนอร์	: พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง
* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน	: พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 - 18 % โดยน้ำหนัก
* อื่นๆ	: ดูคำแนะนำ

ระบบการทาสี

* การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยา ให้ทำความสะอาดโดยการขจัดฝุ่นและคราบไขมัน : ถ้าไม้มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง : ถ้าไม้มียาง ควรขจัดยางไม้ออกด้วย เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-1199 ให้หมดก่อน
* ระบบสี	: รองพื้น * เบเยอร์ วูดซีลเลอร์ เบอร์ บี-2400 จำนวน 1 เที่ยว : ทับหน้า * เบเยอร์ ยูนีเทน บี-52 *หรือ* จำนวน 2 - 3 เที่ยว * เบเยอร์ บี-5000 โพลี่ยูรีเทน (2 ส่วน) (สูตรแห้งเร็ว) จำนวน 3 - 4 เที่ยว

การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : ควรปิดภาชนะให้สนิท เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน และส่วนที่เทออกมาควรจะใช้ให้หมดในคราวเดียว
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก
มาตรฐานอ้างอิง	: -
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน

การสงวนลิขสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า