

เบเยอร์ ซิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซิลด์ สีน้ำมันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944 เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีผงสีตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดงกับอัลคิเดเรซินพิเศษ แห้งเร็ว		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซิลด์ สีน้ำมันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944 เหมาะสำหรับงานเหล็กซ่อมแซมต่างๆ หรือเหล็กใหม่ มีสนิมที่ไม่สามารถกำจัดออกได้หมด ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นสนิมได้ง่าย และในที่มีความชื้นสูง เช่น สะพาน, ท่อคอย, แก่งค้ำน้ำ, เครื่องจักร, ลำตัวเรือนบนผิวน้ำ เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	35	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	38	44	0
คุณสมบัติทางกายภาพ			
* ประเภทของสี	: สีน้ำมันรองพื้นกันสนิม		
* ลักษณะฟิล์มสี	: กึ่งด้าน		
* เกรดสี	: สีแดงอิฐ		
* ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส)	: -		
* ความก่อกว้างเฉพาะ	: -		
* เนื้อสีโดยปริมาตร	: 41%		
* เนื้อสีโดยน้ำหนัก	: -		
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)			
เวลาแห้งผิว	: 0.5 - 1 ชั่วโมง		
เวลาแห้งแข็ง	: 6 - 8 ชั่วโมง		
เวลาแห้งก่อนทากับ	: 5 - 6 ชั่วโมง		
* จุดควบไ	: มากกว่า 38 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน			
* อุปกรณ์	: แปรง, ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น		
* กั้นเนอร์	: เบเยอร์ กั้นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15		
* การผสมก่อนใช้งาน	: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ, เครื่องพ่นธรรมดา, ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ กั้นเนอร์ เอ็ม-15 0 - 5% โดยปริมาตร		
	: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เครื่องพ่นโร้อากาศ 120 - 150 atm		
	: เครื่องพ่นธรรมดา 3 - 4 atm		
ระบบการทาสี			
* การเตรียมพื้นผิว	: ก่อนการทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและ สิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมดพื้นผิวที่เคลยทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้น้ำยาลอกสีเบเยอร์ ยูนิซอล์ฟ เบอร์ 9119		
* ระบบสี	* ทาเบเยอร์ ซิลด์ สีน้ำมันรองพื้นกันสนิมตะกั่วแดงผสมออกไซด์แดง เบอร์ บี-944 จำนวน	1 - 2	เที่ยว
	* ทาสีเคลือบเงาเบเยอร์ ซิลด์	จำนวน	2 เที่ยว
การเก็บรักษา	: หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ		
	: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ		
	: เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม		
	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่		
	: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่แจ้งล่วงหน้า