เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-68

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง | **ทินเนอร์**

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-68 เป็นน้ำมันสำหรับใช้ผสมกับสีระบบอีพ็อคซี เช่น เบเยอร์ ดูราการ์ด, เบเยอร์ รัสการ์ด, เบเยอร์ ฟลอราการ์ด โค๊ตติ้ง, เบเยอร์ เอ็มการ์ด

คุณสมบัติทางกายภาพ

ชนิด	อะโรมาติก
สี	ใส ไม่มีสี
ความถ่วงจำเพาะ	0.84 ± 0.02
จุดวาปไฟ	>30 °C

อัตราส่วนผสม

สำหรับแปรง และลูกกลิ้ง

0 - 10 % เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-68

สำหรับสเปรย์

10 - 15% เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-68

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

พื้นที่ใช้งาน ต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทได้ดี

การจัดเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บตามข้อบังคับของประเทศ ควรเก็บภาชนะให้อยู่ในที่แห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากแหล่งความร้อนและการจุดระเบิด ภาชนะบรรจุต้องปิดอย่างแน่นหนา

การขนย้าย

ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง กวนสีให้เข้ากันดีก่อนใช้งาน

ขนาดบรรจุ

1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน

ข้อควรระวัง

เก็บให้ห่างมือเด็ก
ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้ถูกแสงแดด
เก็บให้ห่างจากน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้น
เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน ควรใช้ให้หมดในคราวเดียวกัน และห้ามเทส่วนที่เหลือกลับในกระป๋องที่ยังมีสีอยู่

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ การพ่นสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากเมื่อพ่นสี และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สีถูกผิวหนัง ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.beger.co.th , e-mail:marketing@beger.co.th

การสงวนสิทธิ์
รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาโดยการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า